



AHC070W à AHC250W

Armature industrielle Compact à LED



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Tension : 90-305VAC 50/60Hz, 480VAC en option
 Facteur de puissance : >0,95
 P/U : P
 R/Rx : R
 Protection : IP65
 Temp. de fonctionnement : -40° +50°C

Couleurs : Blanc très Chaud 2700°K, Blanc Chaud 3000°K,
 Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5700°K, Blanc Froid 6500°K.
 Couleurs de boîtier : Noir, Blanc en option.
 Gradation : 1-10V, PWM, Résistif, Dali.

Désignation	Puissance (W)	Couleur (°K)	IRC (Ra)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Angle (°)	L70	P/U	R/Rx	PF
QUARTZ Compact 70W	70W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	>70 >80 >90	11200	134	60-120	50.000h	P	R	>0,95
QUARTZ Compact 90W	90W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	>70 >80 >90	14400	135	60-120	50.000h	P	R	>0,95
QUARTZ Compact 120W	120W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	>70 >80 >90	18900	136	60-120	50.000h	P	R	>0,95
QUARTZ Compact 150W	150W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	>70 >80 >90	22500	138	60-120	50.000h	P	R	>0,95
QUARTZ Compact 200W	200W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	>70 >80 >90	28100	137	60-120	50.000h	P	R	>0,95

