



AHS040W à AHS240W

Armatures industrielles

Smart à LED UFO





- Haut rendement
- Faible consommation
- Faible encombrement mécanique
- Façade transparente ou opaque
- Large gamme de puissance
- Facile à suspendre grâce à un anneau de suspension
- Gradable en option
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximale immédiate
- LED OSRAM DURIS 5S
- LED LUXEON 3030 2D
- Alimentation MEAN WELL gamme HBG
- Alimentation MEAN WELL haute tension en option
- Option détecteur
- Option caméra

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Tension : 100-295VAC 50/60Hz, 480VAC en option
 Facteur de puissance : >0,95
 P/U : P
 R/Rx : R
 Protection : IP65
 Temp. de fonctionnement : -40° +50°C

Couleurs : Blanc très Chaud 2700°K, Blanc Chaud 3000°K,
 Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5000 ou 5700°K, Blanc Froid 6500°K.
 Couleurs de boîtier : Noir, Blanc en option.
 Gradation : 1-10V, PWM, Résistif, Dali.

Désignation	Puissance (W)	Couleur (°K)	IRC (Ra)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Angle (°)	L70	P/U	R/Rx	PF
QUARTZ Compact Smart 40W	40W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	>70 >80 >90	5600	133	100, 120	50.000h	P	R	>0,95
QUARTZ Compact Smart 50W	50W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	>70 >80 >90	7000	130	100, 120	50.000h	P	R	>0,95
QUARTZ Compact Smart 60W	60W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	>70 >80 >90	8400	131	100, 120	50.000h	P	R	>0,95
QUARTZ Compact Smart 70W	70W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	>70 >80 >90	9700	130	100, 120	50.000h	P	R	>0,95
QUARTZ Compact Smart 80W	80W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	>70 >80 >90	12500	131	100, 120	50.000h	P	R	>0,95
QUARTZ Compact Smart 90W	90W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	>70 >80 >90	16550	130	100, 120	50.000h	P	R	>0,95
QUARTZ Compact Smart 120W	120W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	>70 >80 >90	20400	130	100, 120	50.000h	P	R	>0,95
QUARTZ Compact Smart 150W	150W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	>70 >80 >90	28300	141	100, 120	50.000h	P	R	>0,95
QUARTZ Compact Smart 240W	240W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	>70 >80 >90	34000	141	100, 120	50.000h	P	R	>0,95

