

ATTESTATION D'ELIGIBILITE CEE RES-EC-104

Fourniture : Projecteur à LED gamme KUNZITE IV
Références : AP4K030WcL5aaaitto / AP4K050WcL5aaaitto
AP4K080WcL5aaaitto / AP4K100WcL5aaaitto / AP4K150WcL5aaaitto
AP4K200WcL5aaaitto / AP4K250WcL5aaaitto / AP4K300WcL5aaaitto

Les caractères en minuscules pouvant être remplacés par un ou plusieurs caractères alphanumériques pour définir la couleur du boîtier, l'angle de rayonnement, l'indice de rendu des couleurs, la température de couleur et d'éventuelles options.

Nous, **ADDIS COMPOSANTS ELECTRONIQUES**, déclarons que l'ensemble de la fourniture citée ci-dessus en référence est éligible à la fiche d'opération standardisée RES-EC-104.

La fourniture respecte :

- ensemble optique fermé d'un degré de protection (IP) de 65 minimum.
- Cas n° 1
- efficacité lumineuse (flux lumineux initial total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire auxiliaire d'alimentation compris) $\geq 90\text{lm/W}$
- ULR $\leq 3\%$

L'ensemble des données techniques peut être consultées sur nos fiches techniques disponibles sur notre site internet www.addislighting.fr

Caratéristiques :

Type de luminaire : Projecteur
Puissance du luminaire : 30W à 300W suivant modèle
Gamme de tension : 220-240VAC
Classe électrique : Classe 1
Indice de protection : IP66
Groupe de risque : GR1

M. FRIBOULET Kristian

Le : 18/09/2020

