

ATTESTATION D'ELIGIBILITE CEE IND-BA-116

Fourniture : Armature industrielle QUARTZ Compact Distribution

Références : AHD100WxS30H80ittdo / AHD150WxS30H80ittdo / AHD200WxS30H80ittdo
AHD070WxL3H72ittdo / AHD090WxL3H72ittdo / AHD120WxL3H72ittdo
AHD150WxL3H72ittdo / AHD200WxL3H72ittdo / AHD240WxL3H72ittdo

Les caractères `x`, `i`, `tt`, `d`, `o` pouvant être remplacé par un ou plusieurs caractères alphanumériques pour définir la couleur du boîtier, l'IRC, la température de couleur, le modèle de driver, la gradation ainsi que les options.

Nous, **ADDIS COMPOSANTS ELECTRONIQUES**, déclarons que l'ensemble de la fourniture citée ci-dessus en référence est éligible à la fiche d'opération standardisée IND-BA-116.

La fourniture respecte :

- durée de vie calculée à 25°C \geq 50 000 heures avec une chute de flux lumineux \leq 20 %
- efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire auxiliaire d'alimentation compris) \geq 110lm/W
- facteur de puissance >0.9 quelle que soit la puissance
- conformité à la norme EN61000-3-2 au niveau harmonique avec un taux de distorsion harmonique sur le courant inférieur à 25%

L'ensemble des données techniques peut être consultées sur nos fiches techniques disponibles sur notre site internet www.addislighting.fr

Caratéristiques :

Type de luminaire : Armature Industrielle
Puissance du luminaire : 70W à 240W suivant modèle
Gamme de tension : 100-277VAC
Classe électrique : Classe 1
Indice de protection : IP65
Groupe de risque : GR1

M. FRIBOULET Kristian

Le : 17/12/2019

